



# auxi 10in

Modulo di espansione di ingressi

KSI2300003.300

**Ksenia**  
security innovation

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**auxi 10in** è una scheda di espansione di ingressi per le centrali lares e i comunicatori della serie gemino.

Nasce con lo scopo di offrire a tutti gli installatori una soluzione in grado di aumentare il numero di ingressi, specialmente in impianti di medio-grandi dimensioni, riducendo drasticamente il numero delle periferiche da collegare sul BUS. Ciò significa ridurre ulteriormente il tempo e quindi i costi di installazione incrementando l'affidabilità della stessa.

Essendo la naturale estensione del modulo auxi, dotato di 5 ingressi e 5 uscite, con questa nuova scheda di espansione è possibile incrementare il numero di ingressi fino ad un massimo di 10 per periferica.

Ma le sue dimensioni sono straordinariamente compatte: le stesse dell'auxi tradizionale, sempre utilizzando comode morsettiere a carrello e delle stesse dimensioni. **auxi 10in** funziona come due auxi da 5 ingressi, quindi può essere utilizzato anche su impianti esistenti: un semplice aggiornamento firmware della lares la rende compatibile.

## PROGRAMMAZIONE

**auxi 10in** si collega a gemino o lares attraverso il bus seriale a 4 fili KS BUS e dispone di 10 terminali che possono essere configurati come ingressi con resistenza di fine linea programmabile.

**auxi 10in** dispone di due uscite di alimentazione, protette con fusibili termici autoripristinanti da 500mA.

La programmazione del funzionamento del terminale è effettuata durante la programmazione di gemino o lares.

# DATASHEET

## DATI TECNICI

- **Alimentazione:** 13,8Vcc
- **Assorbimento:** 20mA (escluso terminali +P1 e +P2)
- **Fino a** 10 ingressi allarme (con bilanciamento programmabile)
- **Terminale di alimentazione** da 0,5A protetti da fusibile termico autoripristinante
- **Dimensioni Scheda:** 75 x 45 x 20 mm

## COME ORDINARE

**KS12300003.300**

## PARTI INCLUSE

1 Modulo auxi 10in  
4 Supporti per contenitore metallico o plastico  
1 Guida rapida di installazione in IT/EN/FR

## CERTIFICAZIONI

EN50131 Grado3 - Classe II  
T031:2014



**Ksenia**  
security innovation

## PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**auxi 10in** è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

