



KSI6301000.3XX - per KS-BUS in diversi colori



Descrizione e funzionalità

La sirena da esterno **imago** è un avvisatore acustico e luminoso di livello professionale, dal design unico ed esclusivo, estremamente compatto e sottile (solo 6 cm nel punto di maggiore spessore), con una tecnologia d'avanguardia per ottenere prestazioni d'eccellenza con il massimo risparmio energetico: elevata pressione sonora, lampeggiatore LED da 1W e led di segnalazione ausiliaria ad alta efficienza e bassi consumi. La sirena è completamente gestita da un microcontrollore che ne verifica tutte le condizioni e le segnala opportunamente alla centrale. Il livello di carica della batteria è controllato costantemente, ogni malfunzionamento viene immediatamente segnalato alla centrale.

Oltre alla protezione da taglio fili, **imago** è garantita e protetta contro l'apertura e la rimozione dal muro (anti-sabotaggio) e nonostante le sue dimensioni estremamente ridotte, nasconde all'interno un robusto sotto-coperchio metallico anti-sfondamento. Il materiale utilizzato (policarbonato di altissima qualità con protezione anti-UV) ed il progetto sofisticato ne garantiscono la resistenza nel tempo a tutti gli agenti atmosferici.

imago si collega alla centrale lares 4.0 attraverso il BUS seriale a 4 fili KS-BUS ed è possibile gestire e configurare tutti i parametri della sirena direttamente dall'interfaccia web.

imago è disponibile in diverse colorazioni e, su richiesta, è personalizzabile con il logo dell'Installatore. Si può scegliere il fondo fra 3 variabili cromatiche: arancione, rosso e blu. Allo stesso modo, si può scegliere il frontale fra i seguenti colori disponibili: bianco, grigio, blu e verde.

Caratteristiche tecniche

• Tensione di alimentazione:	9V(min.) – 13,8V (max)
• Consumo in corrente:	10mA a riposo / 120mA massimo
• Batteria tampone:	6Vcc-1,2Ah (non inclusa)
• Range di temperatura:	-10° +55 °C 95% Umidità
• Grado di protezione:	IP 43
• Dimensioni (l x h x p):	195 x 330 x 60 mm
• Peso (senza batteria):	Kg.1,200 (senza batteria)

- Design ultramoderno con comoda e originale apertura a compasso
- Robusto contenitore (spessore min. 3 mm.) in policarbonato con pigmento anti-UV.
- Coperchio disponibile in diverse soluzioni cromatiche (anche componibile)
- Fondo trasparente disponibile di colore arancione, rosso e blu
- Robusto sotto-coperchio in metallico zincato (anti-sfondamento)
- Attivazione della segnalazione acustica e luminosa in caso di taglio fili
- Buzzer piezoelettrico ad alta potenza sonora (>100dBA – 1m)
- Trattamento di protezione e isolamento della scheda (conformal coating)

Dati di quantità

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di sirene BUS	1	6	24	24	40	64

we care



CONFORMITÀ

- Europa - CE, RoHS
EAC

